



www.blauer-engel.de/uz128

TECHNISCHE GEGEVENS

INTERLAND banen

INTERLAND tegels

EVER banen

(zonder toevoeging van een anti-motmiddel)

Productiemethode	luspool (ondule)	luspool (ondule)	luspool (ondule)
Poolmateriaal	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol	80% Kasjmir geitenhaar 20% scheerwol
Rug	jute	vlies	jute
Poolgewicht	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²	ca. 1200 g/m ²
Poolhoogte	ca. 5 mm	ca. 5 mm	ca. 5 mm
Tapijtdikte	ca. 7,2 mm	ca. 8,0 mm	ca. 7,2 mm
Afmeting	ca. 200 cm	ca. 50 x 50 cm	ca. 200 cm
Tapijtgewicht	ca. 2,7 kg / m ²	ca. 3,7 kg / m ²	ca. 2,5 kg / m ²
Comfortwaarde	LC2	LC2	LC2
Gebruikersklasse	22 (normaal)	22 (normaal)	22 (normaal)
Lichtechtheid	5	5	5
Waterbestendigheid	4-5	4-5	4-5
Brandbaarheid	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Warmte doorlaatweerstand	ca. 0,12 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W
Contactgeluidsisolatie	ca. 22 dB	ca. 24 dB	ca. 23 dB
Antistatische persoonsoplading	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Verticale weerstand	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω
Snijvast	ja	ja	ja
Zwenkwielgeschikt	ja ^{*1}	ja ^{*1}	ja ^{*1}
Trappeschikt	ja ^{*2}	nee	ja ^{*2}
Geschikt voor vloerverwarming	ja	ja	ja
Geschikt bij huisstofallergie	ja	ja	ja
GUT			FC7F42F7
Blauer Engel			www.blauer-engel.de/en/uz128
Land van oorsprong	Duitsland	Duitsland	Duitsland



*¹ met gebruik van bureauplaten

*² in combinatie met trapprofielen



Geringe kleurafwijkingen t.o.v. het stalenmateriaal kunnen door de natuurlijke eigenschappen van het product voorkomen. Stand 08/2019, wijzigingen voorbehouden.